

DISPOSITIF DE PURGE ET DE CONTROLE D'ETANCHEITE DES CONDUITES D'IMMEUBLES ET CONDUITES MONTANTES (CI/CM)

L'ensemble COMVAC II est destiné à sécuriser vos interventions de réparations ou modifications sur les canalisations de type CI/CM, préalablement isolées du réseau.

Autorisé d'emploi GRDF selon fiche du guide de la distribution MMAE 141

UTILISATIONS

Une pompe inversible fonctionnant en aspiration ou en compression permet la :

- Mise hors gaz d'une CI/CM, isolée du réseau, avec maintien éventuel de la purge pendant les travaux
- Mise en pression d'air BP pour vérification de l'étanchéité

Le COMVAC, créé en 1992, est un produit bien connu en milieu gazier dont la fabrication initiale est arrêtée. Remplacé par l'évolution COMVAC II, cette nouvelle version se différencie de la précédente par une utilisation simplifiée, des performance accrues de mise hors gaz, la fourniture d'accessoires de raccordement, un prix sensiblement inférieur.

La fabrication de COMVAC II et la maintenance tous les 3 ans sont réalisées par nos services. Nous assurons également la maintenance de la version 1.



- Coffret métal de transport L400xI260xH350mm (poids d'ensemble environ 15kg)
- Platine de commande portable, pompe inversible de débit 1m3/h, batterie NI-CD 12V rechargeable d'autonomie 2 heures environ de fonctionnement chargeur régulé. Le COMVAC II peut être alimenté par prise 12V d'un véhicule ou groupe électrogène à l'aide du cordon prises type JACK des 2 cotés.
- Flexible 3m pour le raccordement à la CI/CM et raccords d'adaptation (montés avec coupleurs rapides) :
 - M et F 6/20 JPC
 - M et F 10/32 JPC
 - M 2"1/4 JPG
- Flexible 2m pour évacuation
- Té de raccordement catharomètre
- Flexible rallonge 20m sur enrouleur
- Dispositif pour contrôle d'auto-étanchéité (poire manuelle)

Le COMVAC II doit uniquement fonctionner à l'extérieur des locaux

REFERENCES

COMVACII/FIL
AAOGM/F15SC
AAOGM/F25SC
AAOGM/M15SC
AAOGM/M25SC
AAOGM/F50JPG

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Filtre extérieur d'aspiration transparent
Bouchon laiton avec about rapide 2 pièces F à JSC cal.15
Bouchon laiton avec about rapide 2 pièces F à JSC cal.25
Bouchon laiton avec about rapide M à JSC cal.15
Bouchon laiton avec about rapide M à JSC cal.25
Bouchon laiton avec about rapide F 2"1/4 JPG



AVI ORN INDUSTRIES S.A.S. – 12, rue Guynemer – Z.I. – 33290 BLANQUEFORT CEDEX
Tél : 05 56 95 60 20 – Fax : 05 56 95 38 47 - E-mail : info@avi-orn-industries.fr
Site : www.avi-orn-industries.fr

