

Robiflex® longueur 1,50m

Ensemble ROAI avec flexible à durée de vie illimitée et bouchon



VISSOGAZ



Description produit

ROAI équipé d'un flexible indémontable à durée de vie illimitée (ensemble assemblé et testé en usine). La liaison entre le ROAI et le flexible est assurée par un raccord tournant évitant la torsion du flexible lors du déplacement de la gazinière.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certifications

Produit conforme VISSOGAZ

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 37 mbar
- Robinet avec obturateur automatique intégré
- Système antiviol du flexible (usage locatif)
- Tuyau flexible inox annelé renforcé par une tresse en fil d'acier inoxydable, équipé d'un joint
- Entrée mâle G 1/2"
- Sortie : écrou prisonnier tournant femelle G 1/2" avec bouchon
- Classe de température : -5°C / +60°C

Restrictions d'usage / avertissements

- Il est interdit d'utiliser le ROAI ou le Robiflex® sur une installation alimentée par récipient de Butane ou Propane (bouteille ou citerne individuelle)
- Tout flexible doit être visitable sur toute sa longueur et accessible facilement

Codification

Références	Longueur	Entrée	Sortie	Gencod
0239105	1,50m	Mâle G 1/2"	Femelle G 1/2"	3571100022157