

Robinet ROAI JPG DN12 double mâle G 1/2"

Robinet à Obturation Automatique Intégrée avec bouchon et attache.



Description produit

Robinet de sécurité 1/4 de tour conforme à l'arrêté du 26 juin 1996 modifiant l'arrêté du 2 août 1977. Organe de coupure obligatoire pour le raccordement des appareils de cuisson domestiques. Réarmement par simple fermeture du robinet.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certifications

- Certifié NF ROB GAZ
- Conforme NF EN 331

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 37 mbar
- Robinet double mâle G 1/2", calibre 12 avec obturateur automatique intégré
- Sens de montage matérialisé sur le corps par une flèche
- Bouchon équipé d'un joint et attache obligatoire (pour obturer le ROAI s'il ne dessert aucun appareil)
- Classe de température : -5°C / +60°C

Restrictions d'usage / avertissements

Il est interdit d'utiliser le ROAI ou le Robiflex® sur une installation alimentée par récipient de Butane ou Propane (bouteille ou citerne individuelle).

Codification

Références	Packaging	Entrée / Sortie	Gencod
0295521	Coque	Double Mâle G 1/2", sortie avec bouchon et attache	3571100010444
0295523	Sachet	Double Mâle G 1/2", sortie avec bouchon et attache	3571100010451