

Robinet poussoir "coup de poing" DN25.

Robinet poussoir à fermeture rapide - entrée mâle JSC.



Description produit

Robinet poussoir pour coupure d'urgence du gaz. Réouverture par une personne habilitée à l'aide d'une clé de réarmement 3 usages réf. 2901901.

Certifications

- Conforme à la norme NF E 29-142
- Certifié NF ROB-GAZ conformément à l'arrêté du 23 février 2018

Utilisations

- Gaz naturel
- Gaz Propane réseau

Caractéristiques techniques

- Robinet laiton quart de tour à tournant sphérique
- Pression de service : jusqu'à 5 bar
- Classe de température : de -20°C à +60°C
- Filetage d'entrée : mâle à JSC (type F)
- Filetage de sortie : mâle cylindrique au pas de gaz
- Manoeuvre : bouton poussoir de couleur rouge
- Fixation : monté avec une patte de fixation isolante
- Passage : sens de passage indifférent

Domaine d'application

- Pression Robinets de coupure générale des E.R.P. (Etablissements recevant du public)
- Robinets d'arrêt général pour conduites d'alimentation de chaufferies
- Robinets de coupure des branchements d'immeubles collectifs

Codification

Référence	Calibre	Longueur (en mm)	Hauteur (en mm)	21 mbar (PdC 1 mbar)	300 mbar (PdC 60 mbar)	4 bar (PdC 60 mbar)	Gencod
2905025	25	110	150	10 Nm ³ /h	83 Nm ³ /h	160 Nm ³ /h	3571100010307

*PdC : Perte de Charge