
Fiche Technique (2021-02-22)

39309 A - Collier BSA M8-M10 x 50-54



Description		Collier BSA M8-M10 x 50-54
code article		39309 A
Modèle		Colliers BSA M 8/10
Tube	Ø ext. min.-max. [mm]	50 - 54
	Nom. ["]	-
Dimensions du plat [mm]		25 x 1,75
Charge max. [N]		1300
Dimensions	A [mm]	90
	B [mm]	37
	C [mm]	16



Info conditionnement

Unité utilisée	1 Pièce
Type de conditionnement	non-emballé
dimensions conditionnement (L. x l. x h.)	90 x 25 x 82 mm
PoidS	0.13 Kilo

© 2020 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Classification données générales

Groupe Etim	Technologie de fixation
Classe Etim	Support monobloc
Nom du produit	FlamcoFix Collier BSA M8-M10 x 50-54
Marque	Flamco
type produit	M8-M10 x 50-54

Classification caractéristiques

Matière	Acier
Traitement de la surface	Galvanisé/électro-zingué
Diamètre extérieur tube [mm]	50 - 54
Forme	Etrier / étrier mural
Marquage	Caoutchouc
Capacité de charge admise [N]	1300
Insert valeur d'amortissement [dB(A)]	19
Dispositif de raccordement	Filetage intérieur
Dimeension ensemble de raccordement	M8/M10
Dispositif de raccordement flexible	Non
dispositif de verrouillage	Fixation à cliquer
Certifié KIWA	Non
Autorisé par le PCN	Non
Etiquette FM	Non
Etiquette UL	Non
Etiquette VdS	Non
Etiquette ULC	Non
Etiquette LPCB	Non
Convient pour tube acier	Oui
Convient pour tube à paroi mince	Oui
Convient pour tube acier inoxydable	Oui
Convient pour tube cuivre	Oui
Convient pour tube aluminium	Oui
Approprié pour tubes en fonte	Oui
Convient pour tube PVC	Oui
Convient pour tube en spirale	Non
Température medium maximum (contiinue) [°C]	120
Température médium minimum (en continu) [°C]	-40

Flamco s.a.r.l.
ZI du Vert Galant 1, rue de la Garenne 1
95310, Saint Ouen l'Aumône - fr
T 01 342 191 91
F 01 303 782 19
E info@flamco.fr
I flamcogroup.com/fr

© 2020 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.